

## Свинцовые пломбы

### Технические характеристики

Материал свинец

Диаметр пломбы 10 мм.

Ширина отверстий 3,5 мм.

Высота отверстий 3 мм.

Температура использования от -80 до +100

Установка при помощи пломбирователя и проволоки

Снятие при помощи ножниц

Коррозийная стойкость высокая

Количество пломб в 1 кг. 157 шт.

Упаковка 1570 шт.

Вес упаковки 10 кг.

### Описание

Свинцовые пломбы диаметром 10 мм под пломбирователь подходят для опломбирования самых разных объектов, в конструкции которых предусмотрены петли: огнетушителей, бытовых счётчиков и электроприборов, дверей различных помещений и автомобилей.

Пломбы изготавливаются из свинца. Свинец является мягким металлом, ввиду чего на нём остаётся чёткий оттиск. По крепости и термостойкости свинец значительно превосходит пластик: свинцовые пломбы выдерживают температуру от -80°C до 100°C. Свинцовые пломбы сложно снять без подручных инструментов, а ввиду мягкости металла даже незначительные повреждения будут видны невооружённым глазом. Свинцовые пломбы диаметром 10 мм соответствуют стандарту ГОСТ 19133-73. Пломба применяется совместно с проволокой (также возможно использование шпагата) диаметром 2 мм (наибольшая эффективность достигается при использовании специальной пломбировочной проволоки), поэтому в конструкции пломбы предусмотрено два отверстия. Размер отверстий составляет 3,5 мм и 3 мм по ширине и длине соответственно.

Навешивание данного типа пломб осуществляется посредством сжатия их пломбирователем, отсюда и название "пломбы под пломбирователь". Для снятия свинцовой пломбы диаметром 10 мм понадобятся ножницы или клещи-кусачки.

1 кг содержит примерно 157 изделий.